


Pictogramas para Usted


La capacidad de nuestros dispositivos de conmutación ha sido tan complejo, que tenemos que enfocarles las características mas importantes con pictogramas.



Una pérdida en espera (stand by) minimizada favorece el esfuerzo internacional de bajar el consumo de energía. 98% de nuestra producción en dispositivos de conmutación y fuentes de alimentación tienen una pérdida stand by menor de 0,6 Vatio.



Sin pérdida en espera (stand by), dispositivos electromecánicos trabajan hace tiempo así, ya disponemos de dispositivos electrónicos con esta característica.




Reles bistables ayudan a dispositivos electrónicos bajar la temperatura y el consumo. Esto alarga la vida útil y reduce la pérdida stand by. Después de la instalación comienza la corta sincronización automática a la posición OFF.




La tensión universal de 8 hasta 230V, AC 50-60Hz y DC, descubre el campo de tensión habitual con un dispositivo. Usamos el acortamiento internacional UC (Universal Current) por ejemplo 8..230V UC.



Telerruptores para un control centralizado ofrecen funciones básicas importantes, aunque no se utilizan en una navegación central. Para la reducción de los modelos les ofrecemos telerruptores con una dotación completa, adicional con entradas de control para central encender y apagar.



Lámparas fluorescentes para la iluminación de los pulsadores en paralelo con los contactos se puede complicar el funcionamiento de los dispositivos. Permitimos una tensión hasta 150 mA con algunos dispositivos, especialmente con minutereros de escalera.



La conmutación en el punto cero de la curva sinusoidal alarga la vida útil de los contactos y posibilita simultáneamente un poder de ruptura muy alta. Protección adicional, por una aumentación progresivamente lenta de la corriente, de los consumidores conectados, en especialmente esto alarga la vida útil de las lámparas de bajo consumo.



Carga con lámparas incandescentes hasta 3600 Vatios permitimos, gracias a un relé especial, normalmente en conjunto con la conmutación en el punto cero de la curva sinusoidal. El poder de ruptura para lámparas de bajo consumo se aumenta hasta 400 Vatios.



Reguladores universales de luz para cargas R, L y C. Solo reguladores de la luminosidad universales con la identificación R, L, C reconocen automáticamente las cargas conectadas y adaptan su modo de la regulación. Otros reguladores de la luminosidad, no permiten el cambio a otros tipos de cargas. En este caso se tiene que cambiar la carga y los reguladores.