

## EVA12 s Display – smart metering



- Měří spotřebu elektrické energie jako elektroměr a naměřené hodnoty ukládá
- Spotřeba v klidu jen 0,5 W
- Lze odečítat naměřené hodinové, denní, měsíční nebo roční hodnoty spotřeby proudu. Okamžitou hodnotu spotřeby lze odečítat přímo.
- Výborný přehled o spotřebě proudu

### Technické údaje EVA12

Provozní napětí	230 V, 50 Hz
Povolená odchylka	-20 % / +15 %
Referenční proud $I_{ref}$ (Mezní proud $I_{max}$ )	5 (32) A
Vlastní spotřeba Činný výkon	0,5 W
Zobrazení Činný výkon	LCD
Zobrazení Okamžité hodnoty	Činný výkon
Třída přesnosti pro $\pm 1\%$	B
Náběhový proud odp. třídě přesnosti 1/B	20 mA
Okolní teplota	-10/+55 °C
Krytí	IP50 pro montáž do rozvodnice s krytím IP51
Maximální průřez vodičů	6 mm <sup>2</sup>

Eltako GmbH  
Sales representative Czech Republic: Peter Loužecký

+420-475 621 132

+420-475 621 185

+420-724 175 676

louzecky@eltako.com [www.eltako.com](http://www.eltako.com)