


FSR61NP-230V+FTK



Für die Steuerung von Dunstabzugshauben o.ä.

**1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC.
Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt.**

Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit, 33 mm tief.


Dieser Funkaktor verfügt über die modernste von uns entwickelte Hybrid-Technologie: Die verschleißfreie Empfangs- und Auswerte-Elektronik haben wir mit einem im Nulldurchgang schaltenden bistabilen Relais kombiniert.

Dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.


Die Drehschalter sind ab Werk auf die richtigen Positionen ER und ∞ eingestellt und der FTK ist in den FSR61NP-230V bereits eingelernt.

Sollte bei der Einbindung in ein größeres Funksystem ein neues Einlernen erforderlich werden, sind die Bedienungsanleitungen des FSR61NP-230V und des FTK zu beachten. Diese stehen auf der Internetseite eltako.de unter 'Bedienungsanleitungen' zur Verfügung.

Anschlussbeispiel



Funktions-Drehschalter



Darstellung ist die Standard-einstellung ab Werk.



FTK

Technische Daten Seite T-1.

FSR61NP-230V+FTK	Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais mit Funksensor FTK	EAN 4010312300916	121,10 €/St.	Lagertype
-------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------	---------------------	-----------