

SNT12-230V/12V DC-0,5A und SNT12-230V/24V DC-0,25A


-	+
SEC (+/-) 24V DC/0,25A	
PRI (L/N)	
207-253V/50-60Hz	
N	L

Nennleistung 6 W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Ein Lüftungsabstand ist auch bei voller Belastung nicht erforderlich.

Eingangsspannung 230 V (-20 % bis +10 %). Wirkungsgrad 12V DC 81 %, 24V DC 82 %.
Stabilisierte Ausgangsspannung $\pm 1\%$, geringe Restwelligkeit.

Kurzschlussfest.

Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

Technische Daten Seite I4. Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 Seite Z3.

SNT12-230V/12V DC-0,5A
SNT12-230V/24V DC-0,25A

EAN 4010312301210
EAN 4010312301227

42,40 €/St.
44,30 €/St.

Lagertype
Lagertype