


**S12-400-/310-/220-**



S12-220-230V



## 4-polig 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.  
2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer: **nur Impulssteuerung**. Steuerleistungsbedarf 12-15 W.

Kontakte: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.  
Kontaktabstand 3 mm.

**25 A-Geräte XS12, Seite J5.**

**Anrastbares Kontaktmodul KM12.**

\* **Steuerspannungen Sondertypen:** 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Technische Daten Seite J7.

<b>S12-400-230V</b> S12-400-*	4 Schließer 16 A 4 Schließer 16 A	EAN 4010312104484	<b>40,70 €/St.</b> 46,80 €/St.	Lagertype <b>Sondertype</b>
<b>S12-310-230V</b> S12-310-*	3 S + 1 Ö 16 A 3 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312100639	<b>40,70 €/St.</b> 46,80 €/St.	Lagertype <b>Sondertype</b>
<b>S12-220-230V</b> S12-220-*	2 S + 2 Ö 16 A 2 S + 2 Ö 16 A	EAN 4010312100592	<b>40,70 €/St.</b> 46,80 €/St.	Lagertype <b>Sondertype</b>