


XS12-400-/310-/220-



XS12-400-230V



4-polig 25 A/250V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.
2 Teilungseinheit = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer: **nur Impulssteuerung**. Steuerleistungsbedarf 12-15 W.

Kontakte: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite J3.

Technische Daten Seite J7.

XS12-400-12V	4 Schließer 25A	EAN 4010312101636	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-400-24V	4 Schließer 25A	EAN 4010312101643	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-400-230V	4 Schließer 25A	EAN 4010312101650	40,70 €/St.	Lagertype
XS12-400-12V DC	4 Schließer 25A	EAN 4010312103036	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-400-24V DC	4 Schließer 25A	EAN 4010312101667	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-310-12V	3 S + 1 Ö 25A	EAN 4010312101681	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-310-24V	3 S + 1 Ö 25A	EAN 4010312101698	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-310-230V	3 S + 1 Ö 25A	EAN 4010312101704	40,70 €/St.	Lagertype
XS12-310-12V DC	3 S + 1 Ö 25A	EAN 4010312104408	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-310-24V DC	3 S + 1 Ö 25A	EAN 4010312101711	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-220-12V	2 S + 2 Ö 25A	EAN 4010312101735	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-220-24V	2 S + 2 Ö 25A	EAN 4010312101742	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-220-230V	2 S + 2 Ö 25A	EAN 4010312101759	40,70 €/St.	Lagertype
XS12-220-12V DC	2 S + 2 Ö 25A	EAN 4010312103029	46,30 €/St.	Lagertype
XS12-220-24V DC	2 S + 2 Ö 25A	EAN 4010312101766	46,30 €/St.	Lagertype