


R12-400-/310-/220-



R12-400-230V



4-polig 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.
2 Teilungseinheit = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4 W.

Kontakte 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.
Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

25 A-Geräte XR12, Seite K4. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite J3.

* **Steuerspannungen Sondertypen:** 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110V und 230V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Technische Daten Seite K5.

R12-400-230V R12-400-*	4 Schließer 16 A 4 Schließer 16 A	EAN 4010312200643	40,70 €/St. 46,80 €/St.	Lagertypen Sondertypen
R12-310-230V R12-310-*	3 S + 1 Ö 16 A 3 S + 1 Ö 16 A	EAN 4010312200605	40,70 €/St. 46,80 €/St.	Lagertypen Sondertypen
R12-220-230V R12-220-*	2 S + 2 Ö 16 A 2 S + 2 Ö 16 A	EAN 4010312200568	40,70 €/St. 46,80 €/St.	Lagertypen Sondertypen