


## R91-100-



R91-100-230V



### 1 Schließer 10A/250V AC

Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.  
50 mm lang, 26 mm breit, 32 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4-5 W.

Kontaktabstand 2 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

\* **Steuerspannungen Sondertypen:** 8, 24, 42, 48, 60 und 110V/50Hz oder 110, 115, 127 und 220V/60Hz sowie 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 und 220V DC.

Technische Daten Seite K5.

<b>R91-100-12V</b>	1 Schließer 10A	EAN 4010312203101	<b>22,00 €/St.</b>	Vorzugstype
<b>R91-100-230V</b>	1 Schließer 10A	EAN 4010312203125	<b>22,00 €/St.</b>	Vorzugstype
R91-100-*	1 Schließer 10A		25,60 €/St.	Sondertype

## Vergleichstypen Elektronik

<b>ER12DX-UC</b> (vorher ER12-100-8..230V UC)	ersetzt anschlusskompatibel das <b>R12-100-</b> , alle Steuerspannungen
<b>ER12-200-8..230V UC</b>	ersetzt anschlusskompatibel das <b>R12-200-</b> , alle Steuerspannungen
<b>ER12-110-8..230V UC</b>	ersetzt anschlusskompatibel das <b>R12-110-</b> , alle Steuerspannungen
<b>ER61-8..230V UC</b>	ersetzt das <b>R91-100-</b> , alle Steuerspannungen
<b>ESR61M-8..230V UC</b>	ersetzt teilweise das <b>R81</b> , alle Steuerspannungen