


XR12-400-/310-/220-



4-polig 25 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35

mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheit = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100 %. Steuerleistungsbedarf 4 W.

Kontakte 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite J3.

XR12-400-230V

Technische Daten Seite K5.

XR12-400-12V	4 Schließer 25 A	EAN 4010312201350	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-400-24V	4 Schließer 25 A	EAN 4010312201367	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-400-230V	4 Schließer 25 A	EAN 4010312201374	40,70 €/St.	Lagertype
XR12-400-12V DC	4 Schließer 25 A	EAN 4010312202913	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-400-24V DC	4 Schließer 25 A	EAN 4010312201381	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-310-12V	3 S + 1 Ö 25 A	EAN 4010312201404	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-310-24V	3 S + 1 Ö 25 A	EAN 4010312201411	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-310-230V	3 S + 1 Ö 25 A	EAN 4010312201428	40,70 €/St.	Lagertype
XR12-310-12V DC	3 S + 1 Ö 25 A	EAN 4010312203217	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-310-24V DC	3 S + 1 Ö 25 A	EAN 4010312201435	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-220-12V	2 S + 2 Ö 25 A	EAN 4010312201459	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-220-24V	2 S + 2 Ö 25 A	EAN 4010312201466	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-220-230V	2 S + 2 Ö 25 A	EAN 4010312201473	40,70 €/St.	Lagertype
XR12-220-12V DC	2 S + 2 Ö 25 A	EAN 4010312202906	46,30 €/St.	Lagertype
XR12-220-24V DC	2 S + 2 Ö 25 A	EAN 4010312201480	46,30 €/St.	Lagertype