

Typenbezeichnung	<b>LR06830M-10 W</b> <b>LR06840M-10 W</b> <b>LR06850M-10 W</b>	<b>LR12830M-18 W</b> <b>LR12840M-18 W</b> <b>LR12850M-18 W</b>	<b>LR15830M-25 W</b> <b>LR15840M-25 W</b> <b>LR15850M-25 W</b>	<b>LRH15870L-27 W</b>
Länge	600 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
Durchmesser	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Sockel	G13	G13	G13	G13
Gewicht	230 g	340 g	485 g	500 g
LED-Typ	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528
Anzahl LED	160	320	400	480
Lebensdauer in Stunden bis ca.	50.000	50.000	50.000	50.000
Spannungsbereich	88-264 V	88-264 V	88-264 V	88-264 V
Leistung	10 W	18 W	25 W	27 W
Umgebungstemperatur max./min.	+50°C/-20°C	+50°C/-20°C	+50°C/-20°C	+50°C/-20°C
Luftfeuchtigkeit	0-95%	0-95%	0-95%	0-95%
Farbtemperaturen	3000 K Warm white 4000 K Cool white 5000 K Daylight	3000 K Warm white 4000 K Cool white 5000 K Daylight	3000 K Warm white 4000 K Cool white 5000 K Daylight	7000 K Cool Daylight
Farbwiedergabe Ra	≥80	≥80	≥80	≥80
Lichtstrom ± 10 %	800/850/900 lm	1700/1800/1900 lm	2000/2250/2500 lm	3000 lm
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
Abdeckung (Kunststoff)	matt	matt	matt	liniert (innenseitig geriffelt)
Rückseite	Al	Al	Al	Al