D CE

22 100 730 - **1**

Eltako

Koppelrelais

KR09-12V UC, KR09-24V UC und KR09-230V

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

1 Schließer potenzialfrei 6 A/250 V AC, Glühlampen 500 W. Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1/2 Teilungseinheit = 9 mm breit, 55 mm tief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Steuerspannungen 12 V UC, 24 V UC oder 230 V.

Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2 W.

Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.

Technische Daten

Steuerspannungen	12 V UC, 24 V UC oder 230 V
Nennschaltleistung	6 A/250 V AC
Glühlampen- und Halogenlampenlast [1] 230 V	500 W
Leuchtstofflampen mit KVG in DUO-Schaltung oder unkompensiert	600 VA
Leuchtstofflampen mit KVG parallel kompensiert oder mit EVG	300 VA
Kompakt-Leuchtstofflampen mit EVG und Energiesparlampen	52 W
Stand-by-Verlust (Wirkleistung)	-

[1] Bei Lampen mit max. 150 W.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:

https://eltako.com/redirect/KR09-

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und Technische Auskünfte:
☎ +49 711 943 500 02
✉ Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

48/2023 Änderungen vorbehalten.