

D

30 000 635 - 1

Eltako
ELECTRONICS

Wippschalter

CE

WS55

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Wippschalter, 1 Wechsler 10A/250V AC.

Schalter für Einzel-Montage 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine Wippe W55 und der Einsatz Wippschalter.

Der Wippschalter mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist eine Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen mit Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C, möglich.

Montage: Wippschalter montieren, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen fixieren und die Wippe aufstecken.

Anschlussbild



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02, -11, -12, -13
und -14

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

42/2016 Änderungen vorbehalten.