

D

30 000 625 - 1

**Eltako**  
ELECTRONICS

Wipptaster

WT55



**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Wipptaster, 1 Schließer 10A/250V AC.  
Taster für Einzel-Montage 80x80mm  
außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm,  
15 mm hoch.

Im Lieferumfang enthalten sind der  
Rahmen R, eine Wippe W55 und der  
Einsatz Wipptaster.

Der Wipptaster mit VDE-Zeichen hat  
Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist  
eine Schraubbefestigung auf 55 mm-  
Schalterdosen mit Edelstahl-Senk-  
schrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C,  
möglich.

**Montage:** Wipptaster montieren, den  
Rahmen mit dem Befestigungsrahmen  
fixieren und die Wippe aufstecken.

## Anschlussbild



**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und  
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

[eltako.com](http://eltako.com)

50/2018 Änderungen vorbehalten.