

Bedienungsanleitung für die Rolladen-Unterputz-Tagesschaltuhr TUP-001-230 V 1 Wechsler, 10 A / 250 V AC



Mechanische Tagesschaltuhr für Einbau in 55-mm-Unterputzdosen mit Hand-O-Automatik-Schalter und Rolladenkippschalter.

Kürzester Schaltabstand 30 Minuten.

Farbe Mattweiß ca. RAL 9003.

Umschaltkontakt nicht potenzialfrei.

- ▶ Geeignet für Montage in 55-mm-Unterputzdose DIN 49073 (Mindesttiefe 40 mm).
- ▶ Einfache Montage, da Steckklemmenanschluss.
- ▶ Nur Massiv-Kabel H0 7 V/1,5 mm² verwenden.
- ▶ Es darf nur 1 Motor pro Schaltuhr angeschlossen werden.

Anschlüsse gemäß Schaltplan auf der Geräterückseite.

Technische Daten:

Steuerspannung 230V/50 Hz, Schaltleistung 10(4) A/250V AC, Temperaturbereich T 60.

Bedienung:

- 1.) Rolladen unten: Für den gewünschten Zeitbereich alle Schaltschieber in Ruhestellung (gedrückt) lassen.
- 2.) Rolladen oben: Für den gewünschten Zeitbereich alle Schaltschieber mit den Fingerspitzen herausziehen (rasten hörbar ein).
- 3.) Aktuelle Zeit auf Strichmarkierung einstellen.
- 4.) Unteren Wahlschalter auf Position 'Uhr' (Automatik), seitlichen Wahlschalter auf Position '0' stellen.

Wenn Sie in den Programmablauf eingreifen wollen, können Sie das, ohne das eingegebene Programm zu ändern: Unteren Wahlschalter auf Position 'Hand' stellen und mit seitlichem Wahlschalter die Laufrichtung bestimmen. Position '0' bei unterem Wahlschalter = Handschalter und Schaltuhr ausgeschaltet.

Achtung: Schaltrad nicht drehen, während der Rolladen läuft, sonst könnte der Rolladenmotor beschädigt werden!

Achtung!

**Einbau und Montage dieser elektrischen
Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen.**