



XR12-400-230V

Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
XR12-400-/310-/220-](https://eltako.com/redirect/XR12-400-/310-/220-)

Technische Daten Seite 19-5.

XR12-400-/310-/220-



4-polig 25 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4 W.

Kontakte 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

XR12-400-230V	4 Schließer 25 A	Art.-Nr. 22400930	62,00 €/St.
XR12-310-230V	3 S + 1 Ö 25 A	Art.-Nr. 22310930	62,00 €/St.
XR12-220-230V	2 S + 2 Ö 25 A	Art.-Nr. 22220930	62,00 €/St.