



1	3	5	7
		+A1	
1	3	5	7
2	4	6	8
		-A2	
2	4	6	8

XS12-400-230V

 Mehr Informationen und weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
 XS12-400-310-220-](https://eltako.com/redirect/XS12-400-310-220-)

Technische Daten Seite 18-7.

XS12-400-/310-/220-



4-polig 25 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheit = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer: **nur Impulssteuerung**. Steuerleistungsbedarf 12-15 W.

Kontakte: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

XS12-400-230V	4 Schließer 25 A	Art.-Nr. 21400930	60,20 €/St.
XS12-310-230V	3 S + 1 Ö 25 A	Art.-Nr. 21310930	60,20 €/St.
XS12-220-230V	2 S + 2 Ö 25 A	Art.-Nr. 21220930	60,20 €/St.