



FUTH55D

Funk-Uhren-Thermostat und -Hygrostat **FUTH55D** mit großem Display

- Einzel-Montage und Montage in das 55x55 mm- sowie 63x63 mm-Schaltersystem.
- Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.
- Einstellbare Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit.
- Betriebsbereit voreingestellt.
- Bis zu 60 Schaltuhr-Speicherplätze werden frei verteilt.
- Datum und automatische Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung.
- Gangreserve ohne Batterie ca. 7 Tage.

Der Funksensor kann direkt in nachstehende Aktoren und die Gebäudemodus-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS eingelernt werden: F2L61, F2L70, F4H12, F4L12, FHK12/14, F4HK14, FHK61, FHK70, FME14

- [Download Datenblatt FUTH55D](#)



FSU55D

Funk-Schaltuhr **FSU55D** mit großem Display

- Mit 8 Kanälen für Einzel-Montage und Montage in das 55x55 mm- sowie 63x63 mm-Schaltersystem.
- Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung.
- Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.
- Bis zu 60 Schaltuhr-Speicherplätze werden frei auf die Kanäle verteilt.
- Datum und automatische Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung.
- Gangreserve ohne Batterie ca. 7 Tage.

- [Download Datenblatt FSU55D](#)

Ihr Eltako-Nachrichten Team!