


NLZ61NP-UC



**1 contacto NA no libre de potencial 10A/250V AC.
Pérdida en espera (stand by) 0,7 Watt.**

Para el montaje en cajas empotradas.
45 mm de longitud, 55 mm de anchura, 18 mm de profundidad.

Conmutación de los contactos por el punto cero de la curva sinusoidal para la conservación de los contactos y lámparas.

La tecnología moderna híbrida reúne las ventajas de una conmutación electrónica sin desgaste y un poder de ruptura muy alta por relés especiales.

Conexión de control universal 8..230V UC con aislamiento eléctrico de la tensión de la alimentación y conmutación de 230V.

Por la aplicación de un relé biestable no habrá pérdidas por la bobina, tampoco en el modo encendido y tampoco calentamiento del dispositivo.

Después de la instalación hay que esperar a la sincronización automática antes que se conecta el consumidor con la red.


Temporización del retardo de la desconexión de 1 hasta 12 minutos ajustable con el selector RV.

Temporización del retardo de conexión de 0 hasta 12 minutos con el selector AV.


Funcionamiento: Con la conexión del contacto de control (interruptor de luz), empieza el retardo de conexión AV (si no esta en posición 0), por el final del transcurso se conecta el extractor. Con la desconexión del contacto de control (interruptor de luz) y si el transcurso del retardo de conexión ha terminado, empieza el retardo de desconexión, al final del transcurso se desconecta el extractor.

Este telerruptor con retardo de desconexión se puede controlar sobre todas las reguladores EUD12 y EUD61, también en el valor mínimo de la regulación.


Selector de funciones




Ejemplos de conexión



Control de un extractor sobre un interruptor de luz



Control de un extractor con tensión pequeña sobre un contacto en la porta



Control de un extractor sobre un interruptor de luz con potenciales diferentes al interruptor y extractor

Datos técnicos pagina D9.

NLZ61NP-UC

1 NA 10A

EAN 4010312603048

40,40 €/Uni.

P.V.P. recomendado, sin I.V.A.