

SNT12-230V/12V DC-1 A y SNT12-230V/24V DC-0,5A


-	+
SEC (+/-) 24V DC / 0,5A	
PRI (L/N) 207-253V/50-60Hz	
N	L

Potencia nominal 12W. Pérdida en espera (stand by) solo 0,2 Watt.

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico 35mm. EN 60715 TH35. 1 modulo = 18mm de anchura, 58mm de profundidad.

Con una carga mayor de 50% de la potencia nominal y siempre con fuentes de alimentación conmutadas desde 12 Watt potencia nominal lado a lado y con reguladores de luz, es obligatorio mantener una distancia de 1/2 modulo para la circulación de aire con el elemento de distancia DS12.

Tensión de entrada 230V (-20% bis +10%). Grado de efectividad 12V DC 83%, 24V DC 86%. Tensión de salida estabilizada $\pm 1\%$, ondulación residual minima. Resistente al cortocircuito. Protección contra sobretensión y sobrecarga por desconexión, con conexión automática después de la eliminación del error (función autorecovery).

Datos técnicos pagina I5.

SNT12-230V/12V DC-1A
SNT12-230V/24V DC-0,5A

EAN 4010312 301111
EAN 4010312 301128

45,40 €/Uni.
45,40 €/Uni.