

## SNT12-230V/12V DC-2A y SNT12-230V/24V DC-1A



	-	+
SEC (+/-) 24V DC / 1A		
PRI (L/N) 207-230V/50-60Hz		
	N	L

### Potencia nominal 24 W. Pérdida en espera (stand by) solo 0,2 Watt.

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico 35 mm. EN 60715 TH35. 2 módulos = 36 mm de anchura, 58 mm de profundidad.

Con una carga mayor de 50% de la potencia nominal y siempre con fuentes de alimentación conmutadas desde 12 Watt potencia nominal lado a lado y con reguladores de luz, es obligatorio mantener una distancia de 1/2 modulo para la circulación de aire con el elemento de distancia DS12.

Tensión de entrada 230V (-20% bis +10%). Grado de efectividad 12V DC 83%, 24V DC 87%. Tensión de salida estabilizada  $\pm 1\%$ , ondulación residual mínima. Resistente al cortocircuito. Protección contra sobretensión y sobrecarga por desconexión, con conexión automática después de la eliminación del error (función autorecovery).

Datos técnicos pagina I5.

SNT12-230V/12V DC-2A  
SNT12-230V/24V DC-1A

EAN 4010312 301135  
EAN 4010312 301142

54,60 €/Uni.  
54,60 €/Uni.