

**WNT12-12V DC-24W/2A y WNT12-24V DC-24W/1A**
min 

88-264V AC



	-	+
SEC (+/-) 24V DC / 1A		
PRI (L/N) 88-264V / 50-60Hz		
	N	L

**Potencia nominal 24W. Pérdida en espera (stand by) solo 0,2 Watt.**

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico 35mm. EN 60715 TH35. 2 módulos = 36mm de anchura, 58mm de profundidad.

Con una carga mayor de 50% de la potencia nominal y siempre con fuentes de alimentación conmutadas desde 12 Watt potencia nominal lado a lado y con reguladores de luz, es obligatorio mantener una distancia de 1/2 modulo para la circulación de aire con el elemento de distancia DS12.

Tensión de entrada de rango amplia 88-264V AC (110V -20% bis 240V +10%). Grado de efectividad 12V DC 83%, 24V DC 87%. Tensión de salida estabilizada  $\pm 1\%$ , ondulación residual mínima. Resistente al cortocircuito.

Protección contra sobret temperatura y sobrecarga por desconexión, con conexión automática después de la eliminación del error (función autorecovery).

Datos técnicos pagina I5.

**WNT12-12V DC-24W/2A**  
**WNT12-24V DC-24W/1A**

 EAN 4010312 300077  
 EAN 4010312 300084

**66,60 €/Uni.**  
**66,60 €/Uni.**