


S12-100-/200-/110-



S12-100-230V



1 y 2 contactos 16 A/250 V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos.
1 módulo = 18 mm de anchura, 55 mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 5-6W.

Contactos: 1 contacto NA, 2 contactos NA, 1 contacto NA y 1 contacto NC.

Distancia de los contactos 3 mm. Distancia entradas de control/contactos > 6 mm.

Hasta las tensiones de control 48V AC y 110V DC apto para la conexión con un red SELV.

Dispositivos con 4 contactos S12, pagina J1 y dispositivos de 25 A XS12, pagina J3.

Modulo de contacto supletorio KM12, pagina J1.

* **Tensiones de control tipos especiales:** 42, 48, 60 y 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/600Hz y 6, 8, 42, 60, 110 y 220V DC.

También pueden ser utilizados los telerruptores electrónicos de la tecnología híbrida con conexiones compatibles ES12DX-UC, ES12-200-8..230V y ES12-110-8..230V UC.

Datos técnicos ver pagina J5.

S12-100-12V	1 NA 16 A	EAN 4010312100455	21,90 €/Uni.
S12-100-230V	1 NA 16 A	EAN 4010312100479	21,90 €/Uni.
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NA 16 A		23,70 €/Uni.
S12-100-*	1 NA 16 A		25,40 €/Uni.
S12-200-12V	2 NA 16 A	EAN 4010312100530	27,50 €/Uni.
S12-200-230V	2 NA 16 A	EAN 4010312100554	27,50 €/Uni.
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 NA 16 A		29,40 €/Uni.
S12-200-*	2 NA 16 A		31,50 €/Uni.
S12-110-12V	1 NA + 1 NC 16 A	EAN 4010312100493	27,50 €/Uni.
S12-110-230V	1 NA + 1 NC 16 A	EAN 4010312100516	27,50 €/Uni.
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NA + 1 NC 16 A		29,40 €/Uni.
S12-110-*	1 NA + 1 NC 16 A		31,50 €/Uni.