


**S12-400-/310-/220-**



S12-220-230V



### 4 contactos 16 A/250 V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 2 módulos=36 mm de anchura, 55 mm de profundidad.

Duración de conexión: **solo control por impulsos** necesidad de potencia de control 12-15W. Contactos: 4 contactos NA, 3 contactos NA y 1 contacto NC, 2 contactos NA y 1 contacto NC. Distancia de los contactos 3 mm.

**Dispositivos de 25A, XS12, ver página J3.**

**Modulo de contacto supletorio KM12.**

\* **Tensiones de control tipos especiales:** 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 y 220V DC.

Datos técnicos ver pagina J5.

<b>S12-400-230V</b> S12-400-*	4 NA 16A 4 NA 16A	EAN 4010312104484	<b>41,90 €/Uni.</b> 48,20 €/Uni.
<b>S12-310-230V</b> S12-310-*	3 NA + 1 NC 16A 3 NA + 1 NC 16A	EAN 4010312100639	<b>41,90 €/Uni.</b> 48,20 €/Uni.
<b>S12-220-230V</b> S12-220-*	2 NA + 2 NC 16A 2 NA + 2 NC 16A	EAN 4010312100592	<b>41,90 €/Uni.</b> 48,20 €/Uni.