


S81-001-/002-



S81-002-230V



1 o 2 conmutadores de 10A/250V AC

Para el montaje en cajas empotradas y superficie, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 50mm de longitud, 42 mm de anchura, 32 mm de profundidad.
Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 5-5,5 W.
Distancia de los contactos 2 mm.

En aplicación con un conmutador, sin corriente para pilotos, puede ser utilizado también el telerruptor electrónico de la tecnología híbrida ESR61M-UC.

Datos técnicos ver pagina J5. Accesorios de montaje ver pagina Z1.

S81-001-12V	1 CO 10A	EAN 4010312103470	22,60 €/Uni.
S81-001-230V	1 CO 10A	EAN 4010312103494	22,60 €/Uni.
S81-001-*	1 CO 10A		26,20 €/Uni.
S81-002-12V	2 CO 10A	EAN 4010312103319	27,50 €/Uni.
S81-002-230V	2 CO 10A	EAN 4010312103333	27,50 €/Uni.
S81-002-*	2 CO 10A		31,50 €/Uni.

* **Tensiones de control tipos especiales:** 8, 24, 42, 48, 60 y 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 y 220V DC. SS81 y GS81 también 12V y 230V/50Hz.