

SS12-110-



SS12-110-230V



Telerruptor-Conmutación en serie, 1 + 1 contacto NA 16A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos.
1 módulo = 18mm de anchura, 55mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100 %. Necesidad en potencia de control solo 5-6W.

Distancia de los contactos 3 mm. Distancia entradas de control/contactos > 6 mm. Hasta las tensiones de control 48V AC y 110V DC apto para la conexión con un red SELV.

*** Tensiones de control tipos especiales:** 8, 24, 42, 48, 60, 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 y 220V DC.

También puede ser utilizado el telerruptor electrónico de la tecnología híbrida con conexiones compatibles ESR12DDX-UC.

Datos técnicos ver pagina J5.

SS12-110-12V	1 + 1 NA 16A	EAN 4010312101346	28,50 €/Uni.
SS12-110-230V	1 + 1 NA 16A	EAN 4010312101124	28,50 €/Uni.
SS12-110-*	1 + 1 NA 16A		32,80 €/Uni.