


**XS12-100-/200-/110-**



XS12-110-230V



## 1 y 2 contactos de 25A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos.  
1 módulo = 18 mm de anchura, 55 mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100 %. Necesidad en potencia de control 5-6 W.

Contactos: 1 contacto NA, 2 contactos NA, 1 contacto NA y 1 contacto NC.

Distancia de los contactos 3 mm.

**Modulo de contacto supletorio KM12, pagina J1.**

Datos técnicos ver pagina J5.

<b>XS12-100-12V</b>	1 NA 25A	EAN 4010312101490	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XS12-100-24V</b>	1 NA 25A	EAN 4010312101506	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XS12-100-230V</b>	1 NA 25A	EAN 4010312101513	<b>25,90 €/Uni.</b>
<b>XS12-100-12V DC</b>	1 NA 25A	EAN 4010312104354	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XS12-100-24V DC</b>	1 NA 25A	EAN 4010312101476	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XS12-200-12V</b>	2 NA 25A	EAN 4010312101582	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-200-24V</b>	2 NA 25A	EAN 4010312101599	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-200-230V</b>	2 NA 25A	EAN 4010312101605	<b>30,50 €/Uni.</b>
<b>XS12-200-12V DC</b>	2 NA 25A	EAN 4010312104392	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-200-24V DC</b>	2 NA 25A	EAN 4010312101612	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-110-12V</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101537	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-110-24V</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101544	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-110-230V</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101551	<b>30,50 €/Uni.</b>
<b>XS12-110-12V DC</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312104385	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XS12-110-24V DC</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101568	<b>33,20 €/Uni.</b>