


XS12-400-/310-/220-



XS12-400-230V



4 contactos de 25A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos.
2 módulos = 36 mm de anchura, 55 mm de profundidad.

Duración de la conmutación: **Solo control por impulsos**. Necesidad en potencia de control 12-15 W.

Contactos: 4 contactos NA, 3 contactos NA y 1 contacto NC, 2 contactos NA y 2 contactos NC.
Distancia de los contactos 3 mm.

Modulo de contacto supletorio KM12, pagina J1.

Datos técnicos ver pagina J5.

XS12-400-12V	4 NA 25A	EAN 4010312101636	47,70 €/Uni.
XS12-400-24V	4 NA 25A	EAN 4010312101643	47,70 €/Uni.
XS12-400-230V	4 NA 25A	EAN 4010312101650	41,90 €/Uni.
XS12-400-12V DC	4 NA 25A	EAN 4010312103036	47,70 €/Uni.
XS12-400-24V DC	4 NA 25A	EAN 4010312101667	47,70 €/Uni.
XS12-310-12V	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101681	47,70 €/Uni.
XS12-310-24V	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101698	47,70 €/Uni.
XS12-310-230V	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101704	41,90 €/Uni.
XS12-310-12V DC	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312104408	47,70 €/Uni.
XS12-310-24V DC	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312101711	47,70 €/Uni.
XS12-220-12V	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312101735	47,70 €/Uni.
XS12-220-24V	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312101742	47,70 €/Uni.
XS12-220-230V	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312101759	41,90 €/Uni.
XS12-220-12V DC	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312103029	47,70 €/Uni.
XS12-220-24V DC	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312101766	47,70 €/Uni.