

**R12-100-/200-/110-/020-**



R12-110-230V



## 1- y 2-contactos de 16A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 1 módulo = 18mm de anchura, 55mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 1,9W.

Contactos: 1 contacto NA, 2 contactos NA, 1 contacto NA y 1 contacto NC, 2 contactos NC (Relé de reposo, solo 230V). Distancia de los contactos 3mm.

Tensión de prueba contacto/contacto 2000V y entrada de control/contacto 4000V.

**Dispositivos de 25A ver pagina K2. Modulo de contacto auxiliar KM12, pagina J1.**

\* **Tensiones de control tipos especiales:** 42, 48, 60, 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 42, 48, 60, 110 y 220V DC.

Datos técnicos ver pagina K3.

<b>R12-100-12V</b>	1 NA 16A	EAN 4010312 200421	<b>21,90 €/Uni.</b>
<b>R12-100-230V</b>	1 NA 16A	EAN 4010312 200445	<b>21,90 €/Uni.</b>
<b>R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 NA 16A		<b>23,70 €/Uni.</b>
R12-100-*	1 NA 16A		25,40 €/Uni.
<b>R12-200-12V</b>	2 NA 16A	EAN 4010312 200506	<b>27,50 €/Uni.</b>
<b>R12-200-230V</b>	2 NA 16A	EAN 4010312 200520	<b>27,50 €/Uni.</b>
<b>R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	2 NA 16A		<b>29,40 €/Uni.</b>
R12-200-*	2 NA 16A		31,50 €/Uni.
<b>R12-110-12V</b>	1 NA + 1 NC 16A	EAN 4010312 200469	<b>27,50 €/Uni.</b>
<b>R12-110-230V</b>	1 NA + 1 NC 16A	EAN 4010312 200483	<b>27,50 €/Uni.</b>
<b>R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC</b>	1 NA + 1 NC 16A		<b>29,40 €/Uni.</b>
R12-110-*	1 NA + 1 NC 16A		31,50 €/Uni.
<b>R12-020-230V</b>	2 NC 16A	EAN 4010312 201572	<b>27,50 €/Uni.</b>