


R12-100-/200-/110-/020-



R12-110-230V



1- y 2-contactos de 16A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos.
1 módulo = 18mm de anchura, 55mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 1,9W.

Contactos: 1 contacto NA, 2 contactos NA, 1 contacto NA y 1 contacto NC, 2 contactos NC (Relé de reposo, solo 230V). Distancia de los contactos 3mm.

Tensión de prueba contacto/contacto 2000V y entrada de control/contacto 4000V.

Dispositivos de 25A ver pagina K4. Módulo de contacto auxiliar KM12, pagina J3.

* **Tensiones de control tipos especiales:** 42, 48, 60, 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 42, 48, 60, 110 y 220V DC.

Datos técnicos ver pagina K5.

R12-100-12V	1 NA 16A	EAN 4010312 200421	21,30 €/Uni.
R12-100-230V	1 NA 16A	EAN 4010312 200445	21,30 €/Uni.
R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NA 16A		23,00 €/Uni.
R12-100-*	1 NA 16A		24,70 €/Uni.
R12-200-12V	2 NA 16A	EAN 4010312 200506	26,70 €/Uni.
R12-200-230V	2 NA 16A	EAN 4010312 200520	26,70 €/Uni.
R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 NA 16A		28,50 €/Uni.
R12-200-*	2 NA 16A		30,60 €/Uni.
R12-110-12V	1 NA + 1 NC 16A	EAN 4010312 200469	26,70 €/Uni.
R12-110-230V	1 NA + 1 NC 16A	EAN 4010312 200483	26,70 €/Uni.
R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NA + 1 NC 16A		28,50 €/Uni.
R12-110-*	1 NA + 1 NC 16A		30,60 €/Uni.
R12-020-230V	2 NC 16A	EAN 4010312 201572	26,70 €/Uni.