


**R12-400-/310-/220-**



R12-400-230V



## 4-contactos de 16 A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 2 módulos = 36 mm de anchura, 55 mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 4 W.

Contactos: 4 contactos NA, 3 contactos NA y 1 contacto NC, 2 contacto NA y 2 contactos NC. Distancia de los contactos 3 mm.

Tensión de prueba contacto/contacto 2000V y entrada de control/contacto 4000V.

**Dispositivos de 25A ver pagina K4. Modulo de contacto auxiliar KM12, pagina J3.**

\* **Tensiones de control tipos especiales:** 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110V y 230V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 y 220V DC.

Datos técnicos ver pagina K5.

<b>R12-400-230V</b> R12-400-*	4 NA 16A 4 NA 16A	EAN 4010312 200643	<b>40,70 €/Uni.</b> 46,80 €/Uni.
<b>R12-310-230V</b> R12-310-*	3 NA + 1 NC 16A 3 NA + 1 NC 16A	EAN 4010312 200605	<b>40,70 €/Uni.</b> 46,80 €/Uni.
<b>R12-220-230V</b> R12-220-*	2 NA + 2 NC 16A 2 NA + 2 NC 16A	EAN 4010312 200568	<b>40,70 €/Uni.</b> 46,80 €/Uni.