


**R81-001-/002-**



R81-002-230V



### 1 o 2 conmutadores NA de 10A/250V AC

Para el montaje en cajas empotradas, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 50mm de longitud, 42mm de anchura, 32mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 5-5,5W.

Distancia de los contactos 2mm.

Tensión de prueba contacto/contacto 2000V y entrada de control/contacto 4000V.

\* **Tensiones de control tipos especiales:** 8, 24, 42, 48, 60 y 110V/50Hz o 110, 115, 127 y 220V/60Hz y 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 y 220V DC.

Datos técnicos ver pagina K3.

<b>R81-001-12V</b>	1 CO 10A	EAN 4010312 203064	<b>22,60 €/Uni.</b>
<b>R81-001-230V</b>	1 CO 10A	EAN 4010312 203088	<b>22,60 €/Uni.</b>
R81-001-*	1 CO 10A		26,20 €/Uni.
<b>R81-002-12V</b>	2 CO 10A	EAN 4010312 203026	<b>27,50 €/Uni.</b>
<b>R81-002-230V</b>	2 CO 10A	EAN 4010312 203040	<b>27,50 €/Uni.</b>
R81-002-*	2 CO 10A		31,50 €/Uni.