


**XR12-100-/200-/110-**



XR12-110-230V



## 1- o 2-contactos de 25A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos.  
1 módulo = 18mm de anchura, 55mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 1,9W.

Contactos: 1 contacto NA, 2 contactos NA, 1 contacto NA y 1 contacto NC.

Distancia de los contactos 3mm.

Tensión de prueba contacto/contacto 2000V y entrada de control/contacto 4000V.

**Modulo de contacto auxiliar KM12, pagina J1.**

Datos técnicos ver pagina K3.

<b>XR12-100-12V</b>	1 NA 25A	EAN 4010312 201183	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XR12-100-24V</b>	1 NA 25A	EAN 4010312 201190	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XR12-100-230V</b>	1 NA 25A	EAN 4010312 201206	<b>25,90 €/Uni.</b>
<b>XR12-100-12V DC</b>	1 NA 25A	EAN 4010312 203422	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XR12-100-24V DC</b>	1 NA 25A	EAN 4010312 201213	<b>27,80 €/Uni.</b>
<b>XR12-200-12V</b>	2 NA 25A	EAN 4010312 201282	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-200-24V</b>	2 NA 25A	EAN 4010312 201299	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-200-230V</b>	2 NA 25A	EAN 4010312 201305	<b>30,50 €/Uni.</b>
<b>XR12-200-12V DC</b>	2 NA 25A	EAN 4010312 203446	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-200-24V DC</b>	2 NA 25A	EAN 4010312 201312	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-110-12V</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201237	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-110-24V</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201244	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-110-230V</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201251	<b>30,50 €/Uni.</b>
<b>XR12-110-12V DC</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 203439	<b>33,20 €/Uni.</b>
<b>XR12-110-24V DC</b>	1 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201268	<b>33,20 €/Uni.</b>