


XR12-400-/310-/220-



4-contactos de 25A/250V AC

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35mm, EN 60715 TH35, con control manual e indicación de la posición de los contactos. 2 módulos = 36mm de anchura, 55mm de profundidad.

Duración de la conmutación 100%. Necesidad en potencia de control solo 4W.

Contactos: 4 contactos NA, 3 contactos NA y 1 contacto NC, 2 contacto NA y 2 contactos NC. Distancia de los contactos 3mm.

Tensión de prueba contacto/contacto 2000V y entrada de control/contacto 4000V.

Modulo de contacto auxiliar KM12, pagina J1.

XR12-400-230V

Datos técnicos ver pagina K3.

XR12-400-12V	4 NA 25A	EAN 4010312 201350	47,70 €/Uni.
XR12-400-24V	4 NA 25A	EAN 4010312 201367	47,70 €/Uni.
XR12-400-230V	4 NA 25A	EAN 4010312 201374	41,90 €/Uni.
XR12-400-12V DC	4 NA 25A	EAN 4010312 202913	47,70 €/Uni.
XR12-400-24V DC	4 NA 25A	EAN 4010312 201381	47,70 €/Uni.
XR12-310-12V	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201404	47,70 €/Uni.
XR12-310-24V	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201411	47,70 €/Uni.
XR12-310-230V	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201428	41,90 €/Uni.
XR12-310-12V DC	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 203217	47,70 €/Uni.
XR12-310-24V DC	3 NA + 1 NC 25A	EAN 4010312 201435	47,70 €/Uni.
XR12-220-12V	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312 201459	47,70 €/Uni.
XR12-220-24V	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312 201466	47,70 €/Uni.
XR12-220-230V	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312 201473	41,90 €/Uni.
XR12-220-12V DC	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312 202906	47,70 €/Uni.
XR12-220-24V DC	2 NA + 2 NC 25A	EAN 4010312 201480	47,70 €/Uni.