

Funk-Sendemodul FSM12-UC



Valido para dispositivos hasta la semana de fabricación 11/09 (Ver información en el fondo del dispositivo)

Dispositivo de montaje en línea para la instalación sobre perfil simétrico de 35 mm, EN 60715 TH35.

1 modulo = 18 mm de anchura y 58 mm de profundidad.


El modulo-emisor FSM12-UC dispone de dos canales y puede introducir comandos locales y centrales dentro de la red inalámbrica de Eltako como un pulsador inalámbrico. El modulo - emisor inalámbrico FSM12-UC tiene dos canales y puede introducir comandos locales y centrales dentro de la red inalámbrica de Eltako como un pulsador inalámbrico.

La señal en la apertura de los dos contactos es idéntica.

La tensión de control universal tramite los comandos de control de 8 hasta 230V UC con una duración de mínimo 0,2 segundos. Capacidad máximo en paralelo de la línea de control con 230V, 0,06 uF. Esto corresponde a una longitud de 200 metros aproximadamente.

No necesita una alimentación permanente, en consecuencia sin pérdidas Stand-by.

Ejemplo de conexión



Atención !

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado.

En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.