FSM12-UC

Module sonde radio à 2 canaux avec antenne interne. Pas de perte en attente.

Appareil modulaire pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35.
1 Module = 18 mm de largeur et 58 mm de profondeur.

Le module sonde radio FSM12-UC est muni de deux canaux et est donc apte à envoyer des télégrammes radio, comme un poussoir radio, dans le système Eltako radio pour bâtiments. A1 crée un télégramme radio pareil à 'pousser la touche sur la partie supérieure' d'un poussoir radio et A3 comme 'pousser la touche sur la partie inférieure'.

On ne peut pas actionner plusieurs modules sondes radio simultanément.

Si les bornes A1 et A3 sont raccordées par un pontage, le télégramme radio d'A3 est émis 1 x par minute, et ceci aussi longtemps que la tension de commande est présente.

La tension universelle de commande traite des instructions de commande de 8 à 253 V CA ou de 10 à 230 V CC avec une durée d'au moins 0,2 seconde. La capacité maximale des circuits de commande est de 0,06 µF à 230 V. Ceci correspond à une longueur de +/- 200 mètres.

Une alimentation de courant permanente n'est pas nécessaire, ce qui implique qu'il n'y a pas de perte en attente.

FSM12-UC	Module sonde radio	EAN 4010312300886