




R12-110-230V



R12-100-/200-/110-/020-



1 et 2 contacts 16A/250V AC

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.

Manœuvre manuelle et indication de position.

1 module = largeur 18mm et profondeur 55mm.

Enclenchable à 100%. 1,9W de puissance de commande.

Contacts : 1 contact de travail, 2 contacts de travail, 1 contact NO et 1 contact NF, 2 contacts NF (relais de repos, uniquement 230V). 3mm d'espacement du contact.

2000V tension d'essais contact/contact et 4000V tension d'essais bornes de commande/contact.

Version 25A XR12, voir page K4. Module de contact auxiliaire (à encliqueter) KM12, voir page J3.

Il est aussi possible d'utiliser les relais électroniques, avec raccordement compatibles, ER12DX-UC, ER12-200-UC et ER12-110-UC.

La tension de commande universelle UC couvre la plage de tension 8-253V CA 50-60Hz et 10-230V CC.

R12-100-12V R12-100-230V R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 contact de travail 16A 1 contact de travail 16A 1 contact de travail 16A	EAN 4010312200421 EAN 4010312200445
R12-200-12V R12-200-230V R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 contact de travail 16A 2 contact de travail 16A 2 contact de travail 16A	EAN 4010312200506 EAN 4010312200520
R12-110-12V R12-110-230V R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO + 1 NF 16A 1 NO + 1 NF 16A 1 NO + 1 NF 16A	EAN 4010312200469 EAN 4010312200483
R12-020-230V	2 NF 16A	EAN 4010312201572