



S12-100-230V



S12-100-/200-/110-



1 et 2 contacts de travail 16A/250V AC

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.

Manœuvre manuelle et indication de position.

1 module = largeur 18mm et profondeur 55mm.

Enclenchable à 100%. 5-6W de puissance de commande.

Contacts : 1 contact de travail, 2 contacts de travail, 1 contact de travail et 1 contact de repos.
3mm d'espacement du contact. Espacement bornes de commande/contact > 6mm.

25A version XS12 voir page J5.

Module de contact auxiliaire (à encliqueter) KM12 voir page J3.

Il est aussi possible d'utiliser les télérupteurs électroniques, avec raccordement compatibles, ES12DX-UC, ES12-200-UC et ES12-110-UC.

La tension de commande universelle UC couvre la plage de tension 8-253V CA 50-60Hz et 10-230V CC.

S12-100-12V	1 contact de travail 16 A	EAN 4010312100455
S12-100-230V	1 contact de travail 16 A	EAN 4010312100479
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 contact de travail 16 A	
S12-200-12V	2 contact de travail 16 A	EAN 4010312100530
S12-200-230V	2 contact de travail 16 A	EAN 4010312100554
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 contact de travail 16 A	
S12-110-12V	1 NO + 1 NF 16 A	EAN 4010312100493
S12-110-230V	1 NO + 1 NF 16 A	EAN 4010312100516
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO + 1 NF 16 A	