

## Schakelende voedingen


**SNT61-230V/12V DC-0,5A en  
SNT61-230V/24V DC-0,25A**

Nominaal vermogen 6W.

Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Voor inbouw in centraal/inbouwdozen en voor AP-montage. Afmeting slechts 45 mm lang, 55 mm breed en 18 mm diep.

Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%).

Rendement:

SNT61-230V/12V DC-0,5A: 81%.

SNT61-230V/24V DC-0,25A: 82%

Gestabiliseerde uitgangsspanning  $\pm 1\%$ , zeer lage rimpelspanning.

Kortsluitvast.

Beveiligd tegen overbelasting en te hoge temperatuur d.m.v. uitschakeling. Met autorecovery functie, schakelt na het wegnemen van de storing automatisch weer in.

### Technische gegevens

Rimpel	100 mV
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20
Inschakelstroom <sup>1)</sup>	18A/230V
Kortstondige overbelasting	160-200%
Overspanningbeveiliging	140-170%
Parallel schakelbaar, aantal	–
Omgevingstemperatuur	-10/+50 °C

<sup>1)</sup> Bij inschakelen aan de primaire zijde 2 ms.

## Attentie!

**Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!**