



61 000 164 - 1

Eltako
ELECTRONICS

Spänningsaggregat



SNT61-230V/12V DC-0,5A och

SNT61-230V/24V DC-0,25A

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:

-10°C upp till +50°C.

Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.

Relativ fuktighet: <75%.

Nominell effekt 6W.

"Standby"-förlust endast 0,1 Watt.

Enhet för inbyggnad eller ytmontering.

Längd 45 mm, bredd 55 mm,

djup 33 mm.

Ingångsspänning 230V (-20% tot +10%).

Verkningsgrad:

SNT61-230V/12V DC-0,5A: 81%.

SNT61-230V/24V DC-0,25A: 82%

Stabiliserad utgångsspänning $\pm 1\%$, lågt rippel.

Kortslutningskydd.

Integrerat överlast- och temperaturskydd med automatisk återställning.

Tekniska data

Rippel	100mV
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP20
Startström ¹⁾	18A/230V
Överlastskydd korttid	160-200%
Överspänningsskydd	140-170%
Antal möjliga att parallellkoppla	–
Arbetstemperatur	-10/+50°C

¹⁾ Vid inkoppling på primärsidan, 2 ms.**Spara alltid manualen!****Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com