


R12-100-/200-/110-/020-



R12-110-230V



1- och 2-poliga, 16 A/250V AC

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35, med manuell styrning och indikation för utgångsstatus.

1 modul = bredd 18 mm, djup 55 mm.

Tid på 100%. Min styreffekt 1,9 W.

Kontakter: 1 NO, 2 NO, 1 NO och 1 NC, 2 NC (Viloströmsrelä, endast 230V).

Kontaktgap 3 mm.

Isolationsspänning kontakt/kontakt 2000V och isolationsspänning styranslutning/kontakt 4000V.

25 A enheter XR12, sida K4. Hjälpkontakt för påbyggnad KM12, sida J3.

* **Ej standardspänningar:** 42, 48, 60, 110V/50Hz eller 110, 115, 127 och 220V/60Hz samt 6, 8, 60, 110 och 220V DC.

Teknisk data sida K5.

R12-100-12V	1 NO 16 A	E 40 031 51
R12-100-230V	1 NO 16 A	
R12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO 16 A	
R12-100-*	1 NO 16 A	
R12-200-12V	2 NO 16 A	E 40 031 53
R12-200-230V	2 NO 16 A	
R12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 NO 16 A	
R12-200-*	2 NO 16 A	
R12-110-12V	1 NO + 1 NC 16 A	E 40 031 57
R12-110-230V	1 NO + 1 NC 16 A	
R12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO + 1 NC 16 A	
R12-110-*	1 NO + 1 NC 16 A	
R12-020-230V	2 NC 16 A	