


XR12-400-/310-/220-



4-polig 25A/250V AC

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35, med manuell styrning och indikation för utgångsstatus. 2 moduler = bredd 36 mm, djup 55 mm.

Tid på 100%. Min styreffekt 4 W.

Kontakter: 4 NO, 3 NO och 1 NC, 2 NO och 2 NC.

Kontaktgap 3 mm.

Isolationsspänning kontakt/kontakt 2000V och isolationsspänning styranslutning/kontakt 4000V.

Hjälpkontakt för påbyggnad KM12, sida J3.

XR12-400-230V

Teknisk data sida K5.

XR12-400-12V	4 NO 25 A	
XR12-400-24V	4 NO 25 A	E 40 030 09
XR12-400-230V	4 NO 25 A	E 40 030 14
XR12-400-12V DC	4 NO 25 A	
XR12-400-24V DC	4 NO 25 A	E 40 030 02
XR12-310-12V	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-310-24V	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-310-230V	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-310-12V DC	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-310-24V DC	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-220-12V	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-220-24V	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-220-230V	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-220-12V DC	3 NO + 1 NC 25 A	
XR12-220-24V DC	3 NO + 1 NC 25 A	