


**FSM61-UC****Sändarenhet**

Enhet för dosmontage eller ytmontering.  
L 45 mm, B 55 mm, D 18 mm.

Manöverspänning 8-230V AC/DC.

Den sändarenheten FSM61-UC har två kanaler och kan därmed som en trådlös tryckknapp sända lokala och centrala styrsignaler till Eltako-radionätet. Signalen vid öppnande av de båda styrkontaktarna är identisk.

Olika sändningsmoduler behöver inte bli styrda samtidigt.

När kontaktarna A1 och A3 har byglats sänds styrsignalen 1 gång per minut om styrspänning finns. Används t ex för centrala kommandon med prioritet.

Den universella styrspänningen hanterar styrkommandon från 8 till 230V UC med minst 0,2 sekunders längd. Styrledningarnas maximala parallella kapacitet vid 230V: 0,5 nF. Detta motsvarar en längd på ca 2 meter.

**Ingen kontinuerlig eltillförsel krävs, därmed förekommer ingen effektförbrukning i standby-läge.**

Räckvidd inomhus 30 meter genom 1 vägg av trä eller gips, 20 meter genom 2 väggar av trä eller gips, 10 meter genom 1 betong vägg.

Räckvidd utomhus 30 meter, dock upp till 100 meter med fri sikt och inga störningsfaktorer.

Vid räckviddsproblem kan man alltid förstärka signalen med förstärkare 094 58 FRP61-230V (230V AC) eller E 17 095 90 FRP61/8-24V UC (8-24V AC/DC).