

FT55-



FT55-al

FT55-al

Trådlös och batterifri tryckknapp, 80 x 80 mm yttermått, ramens innermått 55 x 55 mm, 15 mm hög.

Levereras med ytterram, enkelvippa, dubbelvippor, fästplatta, trådlös/batterifri sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man att använda enkelvippan kan 2 signaler utvärderas: Tryck upp till och ner till på vippan. Och väljer man att använda dubbla vippor kan 4 signaler utvärderas: Tryck upp till höger/vänster sida och ner till höger/vänster sida.

Räckvidd inomhus 30 meter genom 1 vägg av trä eller gips, 20 meter genom 2 väggar av trä eller gips, 10 meter genom 1 betongvägg.

Räckvidd utomhus 30 meter, dock upp till 100 meter med fri sikt och inga störningsfaktorer.

Vid räckviddsproblem kan man alltid förstärka signalen med förstärkare, se sidan 39-41 (Tillbehör).

Vid montering kan Eltako ytterramen alltid bytas ut mot en ram med kvadratiska innermått 55 x 55 mm från andra tillverkare, i synnerhet gäller detta om det behövs 2-5 facksramar eller designramar av glas, metall eller sten se sidan 14 (Kompatibla designramar).

FT55-ws

Trådlös tryckknapp vit

E 17 097 63

FT55-cg

Trådlös tryckknapp grädd vit

E 17 097 66

FT55-sz

Trådlös tryckknapp svart

E 17 097 64

FT55-al

Trådlös tryckknapp aluminium

E 17 097 65

FT55-wg

Trådlös tryckknapp glans vit

E 17 090 05

FT55-an

Trådlös tryckknapp antracit

E 17 090 06

FT55-sg

Trådlös tryckknapp glans svart

E 17 090 07