

FTR55H-



**Trådlös termostat med inställningsvred.
För integrering i 55x55 mm och 63x63 mm brytarsystemen.**

Egen strömförsörjning från integrerade solceller. Sensorn kan även drivas med 12V DC.

Termostaten FTR55H kräver inget installationsdjup bakom monteringsplattan, om man klipper av den röd/svarta anslutnings kabeln för 12V DC på baksidan, efter detta kan den klistras på en plan yta med den självhäftande klisterfolien som medföljer vid leverans.

Termostaten sänder en signal var 100:e sekund, i det trådlösa systemet, om aktuell temperatur ändras mer än 0,3°C.

Om ingen temperatur förändring sker, skickas en kontrollsignal var 20:e minut.

Mätnoggrannheten är ca 1°C.

Nattsänkning med 4°C lägre än referenstemperaturen kan aktiveras.

Referenstemperaturen kan ställas in från +12°C till +28°C med inställningsvred.

FTR55H-ws

Trådlös termostat med vred vit

E 17 097 97

FTR55H-sz

Trådlös termostat med vred svart

E 17 097 96

FTR55H-al

Trådlös termostat med vred aluminium

E 17 097 95

FTR55H-wg

Trådlös termostat med vred glans vit

E 17 097 94

FTR55H-an

Trådlös termostat med vred antracit

E 17 097 93

FTR55H-sg

Trådlös termostat med vred glans svart

E 17 097 92