


R91-100-



R91-100-230V



1 NO 10A/250V AC

Voor inbouw en opbouw. Mogelijkheid van manuele bediening, met aanduiding van de schakeltoestand.

50 mm lang, 26 mm breed, 32 mm diep.

Inschakelduur 100 %. Vermogenopname 4-5 W.

Contactafstand 2 mm.

Proefspanning contact/contact 2000V en proefspanning sturingangen/contact 4000V.

* **Speciale stuurspanningen:** 8, 24, 42, 48, 60 en 110V/50Hz of 110, 115, 127 en 220V/60Hz alsook 6, 8, 12, 24, 42, 48, 60, 110 en 220V DC.

Technische gegevens blz. K8.

R91-100-12V	1 NO 10A	EAN 4010312 203101
R91-100-230V	1 NO 10A	EAN 4010312 203125
R91-100-*	1 NO 10A	

Vergelijkbare elektronische types

ER12DX-UC (voorheen ER12-100-8..230V UC)	vervangt aansluitcompatibel de R12-100- , alle stuurspanningen
ER12-200-8..230V UC	vervangt aansluitcompatibel de R12-200- , alle stuurspanningen
ER12-110-8..230V UC	vervangt aansluitcompatibel de R12-110- , alle stuurspanningen
ER61-8..230V UC	vervangt de R91-100- , alle stuurspanningen
ESR61M-UC	vervangt gedeeltelijk de R81 , alle stuurspanningen