


**XR12-400-/310-/220-**



XR12-400-230V



## 4-polig, 25A/250V AC

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35 met manuele bediening en aanduiding van de schakelstand.  
2 modules breed = 36mm en 55mm diep.

Inschakelduur 100%. Vermogenopname 4W.

Contacten: 4 NO, 3 NO en 1 NC, 2 NO en 2 NC.

Contactafstand 3mm.

Proefspanning contact/contact 2000V en proefspanning sturingangen/contact 4000V.

**Vastklikbare contactmodule KM12, blz. J3.**

Technische gegevens blz. K8.

<b>XR12-400-12V</b>	4 NO 25A	EAN 4010312 201350
<b>XR12-400-24V</b>	4 NO 25A	EAN 4010312 201367
<b>XR12-400-230V</b>	4 NO 25A	EAN 4010312 201374
<b>XR12-400-12V DC</b>	4 NO 25A	EAN 4010312 202913
<b>XR12-400-24V DC</b>	4 NO 25A	EAN 4010312 201381
<b>XR12-310-12V</b>	3 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312 201404
<b>XR12-310-24V</b>	3 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312 201411
<b>XR12-310-230V</b>	3 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312 201428
<b>XR12-310-12V DC</b>	3 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312 203217
<b>XR12-310-24V DC</b>	3 NO + 1 NC 25A	EAN 4010312 201435
<b>XR12-220-12V</b>	2 NO + 2 NC 25A	EAN 4010312 201459
<b>XR12-220-24V</b>	2 NO + 2 NC 25A	EAN 4010312 201466
<b>XR12-220-230V</b>	2 NO + 2 NC 25A	EAN 4010312 201473
<b>XR12-220-12V DC</b>	2 NO + 2 NC 25A	EAN 4010312 202906
<b>XR12-220-24V DC</b>	2 NO + 2 NC 25A	EAN 4010312 201480