


## FAM12RS232

min 

RS485



### Wireless antennemodule voor de Eltako-RS485-Bus met RS232-Gateway. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.  
1 module = 18mm breed en 58mm diep.

**De draadloze antennemodule FAM12RS232 ontvangt en test alle signalen van zenders en zendrepeaters in zijn ontvangstbereik. Deze worden via een RS485 interface aan de aangesloten RS485-Bus schakelactoren verder gegeven.**

**Er kunnen tot 128 kanalen aangesloten worden via de RS485 interface (klemmen RSA/RSB).**

Per kanaal kunnen maximaal 35 zenddrukknoppen met elk 4 functies toegekend worden, waarvan één of meerdere centrale stuurdrukknoppen.

**De LED** bovenaan het toestel duidt alle binnen het ontvangstbereik waargenomen zendbevelen aan door even kort te knippen.

De kleine bijgeleverde antenne kan vervangen worden door de ontvangstantenne FA250 met magnetische voet en 250 cm kabel.

**Via de aansluitingen TxD, GND en RxD kunnen zowel RS232 signalen in de Eltako-RS485-Bus ingevoerd worden, alsook radiosignalen via deze RS232 interface uitgelezen worden.**