

FEA55LED-

min 



Wireless energieverbruiksaanduiders met 10 rode LED's voor afzonderlijke montage of montage in 55x55 mm en 63x63 mm schakelaarsysteem. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

De levering omvat het kader R en het tussenkader ZR in dezelfde kleur, alsook de montageplaat. Daarbij nog een tussenkader ZRF voor de montage in al voorhanden zijnde kaders (voor vlakke toetsen) R1F, R2F of R3F in dezelfde kleur.

Voedingsspanning 230 V.

Achteraan voorzien van een 20 cm lange, zwart/blauwe aansluitleiding.

Vóór het vastschroeven moet men het kader en het tussenkader losmaken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendelingen van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen boven- en onderaan zitten. Nadien het kader met het tussenkader vastklikken en de universele aanduiders aansluiten en vastklikken.

Voor het vastschroeven bovenop 55 mm inbouwdoosjes, raden we aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren rubriek Z.

De energieverbruiksaanduiders verwerkt de informatie van de Wireless kWh-teller zendmodule FSS12, of van een Wireless kWh-teller FWZ12- respectievelijk FWZ61-16A of een Wireless impulsschakelaar/relais met actieve stroommeting FSR70W-16A respectievelijk met stroommeting FSR61VA-10A en toont via een rij van LED's het actuele energieverbruik aan.

Met de FSS12 wordt eveneens de status laag tarief/hoog tarief aangeduid.

De aanduiding van 15W tot 30kW kan met een draaischakelaar aangepast worden aan het te verwachten maximaal verbruik waardoor ook kleinere veranderingen zichtbaar zijn. Hiervoor kan men kiezen uit 5 bereiken, van links beginnend 1, 3, 7, 15 en 30kW. Bij de energieverbruiksaanduiders lichten maximaal 5 van de 10 LED's samen op, waarbij de laatste LED in wijzerzin het felst oplicht. De laatste LED knippert indien het ingestelde bereik overschreden wordt.

Een lichtsensor regelt de helderheid van de LED's in functie van de omgevingshelderheid.

FEA55LED-ws	Energieverbruiksaanduiders met LED, wit
FEA55LED-rw	Energieverbruiksaanduiders met LED, zuiver wit
FEA55LED-wg*	Energieverbruiksaanduiders met LED, zuiver wit glanzend

EAN 4010312302750
EAN 4010312302774
EAN 4010312302804

* Het deel van de behuizing is mat.