

FTK



**Wireless draadloos deur- en venstercontact 75x25x12 mm,
zuiver wit/zilvergrijs/antraciet**

Het draadloos deur- en venstercontact FTK heeft geen externe spanning nodig; een zonnecel zorgt voor de nodige energie en buffert deze zodat het eveneens 's nachts kan functioneren. Telkens het contact opent of sluit, wordt er een signaal uitgestuurd. Daarnaast wordt om de 15 minuten de actuele stand doorgestuurd.

Bevestigen door opkleven. **IP54, dus ook voor buitenopstelling.**

Afmeting van het deur- en venstercontact: lengte 75 mm, breedte 25 mm en dikte 12 mm; afmeting van de magneet: lengte 37 mm, breedte 10 mm en dikte 6 mm.

Werkt op zonne-energie met energiebuffer: voor het in bedrijfstellen is het nodig om de energiebuffer op te laden. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 5-10 minuten bij dag- of kunstlicht. Daarna is het toestel klaar om in te leren in actoren, conform de handleiding. Daarna is het toestel klaar voor het inleren, conform de handleiding van de actor.

Hiervoor moet men de magneet eventjes op de met ■ gemerkte plaats houden, waardoor de in te leren actor geactiveerd wordt.

Voor het testen en voor de inbedrijfstelling moet de FTK eerst meerdere uren opgeladen worden, zowel bij dag- als bij kunstlicht.

Worden de deur- en venstercontacten FTK ingeleerd in de schakelactoren FSA12, dan kan men tot 32 FTK's configureren. Gelieve de handleiding van de actoren te raadplegen.

Worden de deur- en venstercontacten FTK ingeleerd in de schakelactoren FSB12, FSB61NP of FSB70, dan is bij een geopende deur een vergrendeling voorzien van het centraal NEER bevel. Gelieve de handleiding van de actoren te raadplegen.

Worden de deur- en venstercontacten FTK ingeleerd in de schakelactoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61, FZK70 of FHK70, dan worden verwarmingen en climatietoestellen uitgeschakeld bij een geopend venster.

Voor andere combinaties zie inleerlijst op blz. 2-20.

Het deur- en venstercontact heeft een merkteken van ca. 10 mm, als aanduiding, bij gesloten venster, waar de magneet en het contact naast elkaar moeten gemonteerd worden. De afstand mag niet groter zijn dan 5 mm.

FTK-rw

Deur- en venstercontact, zuiver wit

EAN 4010312305010

FTK-si

Deur- en venstercontact, zilvergrijs

EAN 4010312305171

FTK-an

Deur- en venstercontact, antraciet

EAN 4010312305164