

FUT55D-



Wireless thermostaat – klok met display voor binnenopstelling, voor afzonderlijke montage of montage in een 55x55 mm en 63x63 mm schakelaarsysteem. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Met instelbare gewenste dag- en nachttemperatuur. Vooraf ingesteld.

De levering omvat een kader R en een tussenkader ZR (alles in dezelfde kleur), alsook de montageplaat. Daarnaast tevens een tussenkader ZRF (in dezelfde kleur) voor montage in een bestaand kader R1F, R2F of R3F (voor de vlakke toetsen). Voedingsspanning 230V.

Achteraan het toestel is er een 20 cm lange aansluitkabel (zwart/blauw).

Vóór het vastschroeven moet men het kader en het tussenkader losmaken van de montageplaat. Hiertoe de vergrendelingen van de montageplaat naar buiten duwen. Vervolgens de montageplaat zo vastschroeven dat de vergrendelingen boven- en onderaan zitten. Nadien het kader met het tussenkader vastklikken en de thermostaat – klok aansluiten en vastklikken.

Voor het vastschroeven op 55 mm inbouwdoosjes raden we aan om messing schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C) te gebruiken. Zie toebehoren blz. Z-4.

Er kunnen tot 50 geheugenplaatsen vrij verdeeld worden. Met datum en automatische omschakeling van zomertijd/wintertijd. Gangreserve zonder batterij van ca. 14 dagen.

De Wireless thermostaatklok stuurt, bij een verandering van de actuele temperatuur van minstens 0,3°C, alle 50 seconden een melding in het Eltako radiosysteem voor gebouwen. Een wijziging van de gewenste temperatuur wordt onmiddellijk verstuurd. Indien er geen wijziging is, dan wordt elke 10 minuten een statusmelding verstuurd. Draadloze bevraging van kleine aandrijvingen FKS, die ca. om de 10 minuten doorgegeven worden, worden direct beantwoord.

Het programmeren van de schakelklok gebeurt met de toetsen MODE en SET en het programma kan vergrendeld worden.

Er is al een compleet schakelprogramma voorgeprogrammeerd wat zeer eenvoudig te wijzigen is:

Een gewenste dagtemperatuur van 22°C van de maandag tot de donderdag van 6 tot 22 uur, de vrijdag van 6 tot 23 uur, de zaterdag van 7 tot 23 uur en de zondag van 7 tot 22 uur. De gewenste nachttemperatuur is ingesteld op 18°C.

Taal instellen: na het inschakelen van de voedingsspanning kan binnen de 10 seconden de taalkeuze gemaakt worden met SET en bevestigd worden met MODE. D = Duits, GB = Engels. Nadien verschijnt de normale aanduiding. Weekdag, uur en de actuele temperatuur met 1 decimaal. Indien de ingestelde waarden vergrendeld zijn, kan hier met MODE respectievelijk SET de gewenste temperatuur STP aangeduid en gewijzigd worden.

Fast scroll: indien men bij de volgende instelling langer op de invoertoets drukt, dan verlopen de cijfers snel omhoog. Loslaten en opnieuw langer indrukken verandert de richting.

Instellen van het uur: Mode indrukken en daarna bij PRG (Programma) met SET de functie UHR zoeken en met MODE selecteren. Bij S met SET het uur kiezen en met MODE bevestigen. Hetzelfde bij M om de minuten te kiezen.

Datum instellen: Mode indrukken en daarna bij PRG met SET de functie DAT zoeken en met MODE selecteren. Bij J met SET het jaar kiezen en met MODE bevestigen. Hetzelfde bij M om de maand en T om de dag te kiezen. Als laatste instelling knippert MO (weekdag). Deze wordt met SET ingesteld.

Zomer/wintertijd omschakeling: Mode indrukken en daarna bij PRG met SET de functie SWZ zoeken en met MODE selecteren. Nu kan met SET gekozen worden tussen EIN (in) en AUS (uit). Kiest men voor EIN, dan gebeurt de omschakeling automatisch.

Actoren inleren conform de handleidingen: dit toestel kan in verschillende actoren ingeleerd worden alsook in de kleine aandrijvingen FKS (kiebach&peter type MD15-FIL-HE). Het inleren van deur- en venstercontacten FTK en Hoppe vensterhandgrepen gebeurt bij de FKS via deze thermostaat klok FUT55D, en niet rechtstreeks in de genoemde actoren (zoals in alle andere gevallen).

Werden er deur- en venstercontacten FTK of Hoppe vensterhandgrepen ingeleerd, dan daalt de temperatuurgrens tot de vorstbeschermingswaarde van 8°C, zolang er één of meerdere vensters open zijn.

Instellingen vergrendelen: MODE en SET samen kort indrukken en bij LCK met SET vergrendelen. Dit wordt op de display aangetoond door een pijltje naast het slotsymbool.

Instellingen ontgrendelen: MODE en SET samen gedurende 2 seconden indrukken en bij UNL met SET ontgrendelen.

De draadloze sensor kan ingeleerd worden in de FVS visualisatie- en sturingssoftware en in de volgende actoren:
F2L61, F2L70, F4H12, F4L12, FHK12, FHK61, FHK70

FUT55D-ws	Thermostaat – klok met display, wit	EAN 4010312310700
FUT55D-rw	Thermostaat – klok met display, zuiver wit	EAN 4010312310922
FUT55D-sz	Thermostaat – klok met display, zwart	EAN 4010312310946
FUT55D-wg*	Thermostaat – klok met display, zuiver wit glanzend	EAN 4010312310953
FUT55D-al	Thermostaat – klok met display, alu gelakt	EAN 4010312310984

* Het deel van de behuizing is mat.